



HFA-Prüfzeichen – Nr 1804

Firma Wertheim Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Die angeführten Produkte dürfen mit dem HFA-Prüfzeichen versehen werden:

Anhang: Spezifikationen

- **Einbruchhemmende Türen System C Widerstandsklasse RC2**
 - Typ CERT200-D1-S
einflügelig, in Stahlzarge, mit oder ohne Glaseinsatz, nicht zur Angriffsseite öffnend, Widerstandsklasse 2
 - Typ CERT200-D1-A
einflügelig, mit Aluminiumzarge, mit oder ohne Oberlichte (Oberblende), mit oder ohne Glaseinsatz, nicht zur Angriffsseite öffnend, Widerstandsklasse 2
 - Typ CERT200-D2-A,
zweiflügelig, mit Aluminiumzarge, mit oder ohne Oberlichte (Oberblende), mit oder ohne Glaseinsatz, nicht zur Angriffsseite öffnend, Widerstandsklasse 2
- **Einbruchhemmende Türen System B Widerstandsklasse RC2**
 - Typ BERT200-D1-S und
Typ BERT230-D1-S (mit Feuerschutzausführung) einflügelig, ohne oder mit Brandschutzklasse EI1 30C5, in Stahlzarge, mit oder ohne Glaseinsatz, nicht zur Angriffsseite öffnend, Widerstandsklasse 2
 - Typ BERT200-D1-A und
Typ BERT230-D1-A (mit Feuerschutzausführung) einflügelig, ohne oder mit Brandschutzklasse EI1 30C5, mit Aluminiumzarge, mit oder ohne Oberlichte (Oberblende), mit oder ohne Glaseinsatz, zur oder nicht zur Angriffsseite öffnend, Widerstandsklasse 2
 - Typ VERT200-D1-A und
Typ VERT230-D1-A (mit Feuerschutzausführung) einflügelig, mit Aluminiumzarge, mit oder ohne Oberlichte (Oberblende), VSÖ-Ausführung, zur oder nicht zur Angriffsseite öffnend, Widerstandsklasse 2
 - Typ BERT200-D2-A und
Typ BERT230-D2-A (mit Feuerschutzausführung) zweiflügelig, ohne oder mit Brandschutzklasse EI1 30C5, mit Aluminiumzarge, mit oder ohne Glaseinsatz, mit oder ohne Oberlichte (Oberblende), nicht zur Angriffsseite öffnend, Widerstandsklasse 2
- **Einbruchhemmende Türen System C Widerstandsklasse RC3**
 - Typ CERT300-D1-A
einflügelig, mit Aluminiumzarge, mit oder ohne Oberlichte (Oberblende), mit oder ohne Glaseinsatz, nicht zur Angriffsseite öffnend, Widerstandsklasse 3
 - Typ CERT300-D2-A
zweiflügelig, mit Aluminiumzarge, mit oder ohne Oberlichte (Oberblende), mit oder ohne Glaseinsatz, nicht zur Angriffsseite öffnend, Widerstandsklasse 3
- **Einbruchhemmende Türen System B Widerstandsklasse RC3**
 - Typ BERT300-D1-S und
Typ BERT330-D1-S (mit Feuerschutzausführung) einflügelig, ohne oder mit Brandschutzklasse



- E11 30C5, in Stahlzarge mit Tresor-Stahlfülleiste, mit oder ohne Glaseinsatz, nicht zur Angriffsseite öffnend, Widerstandsklasse 3
- Typ BERT300-D1-A und
Typ BERT330-D1-A (mit Feuerschutzausführung) einflügelig, ohne oder mit Brandschutzklasse E11 30C5, mit Aluminiumzarge, mit oder ohne Oberlichte (Oberblende), mit oder ohne Glaseinsatz, zur oder nicht zur Angriffsseite öffnend, Widerstandsklasse 3
 - Typ BERT300-D2-A
zweiflügelig, mit Aluminiumzarge, mit Fluchtfunktion, mit oder ohne Oberlichte (Oberblende), zur oder nicht zur Angriffsseite öffnend, Widerstandsklasse 3
 - Typ BERT300-D2-A und
Typ BERT330-D2-A (mit Feuerschutzausführung)
zweiflügelig, ohne oder mit Brandschutzklasse E11 30C5, mit Aluminiumzarge, mit oder ohne Glaseinsatz, mit oder ohne Oberlichte (Oberblende), zur oder nicht zur Angriffsseite öffnend, Widerstandsklasse 3
- **Einbruchhemmende Türen System B Widerstandsklasse RC4**
- Typ BERT400-D1-A und
Typ BERT430-D1-A (mit Feuerschutzausführung) einflügelig, ohne oder mit Brandschutzklasse E11 30C5, mit Aluminiumzarge, mit oder ohne Oberlichte (Oberblende), mit oder ohne Glaseinsatz, zur oder nicht zur Angriffsseite öffnend, Widerstandsklasse 4
 - Typ BERT400-D2-A und
Typ BERT430-D2-A (mit Feuerschutzausführung)
zweiflügelig, ohne oder mit Brandschutzklasse E11 30C5, mit Aluminiumzarge, mit oder ohne Glaseinsatz, mit oder ohne Oberlichte (Oberblende), zur oder nicht zur Angriffsseite öffnend, Widerstandsklasse 4
 - Typ VERT400-D1-A und
Typ VERT430-D1-A (mit Feuerschutzausführung) einflügelig, ohne oder mit Brandschutzklasse E11 30C5, mit Aluminiumzarge, nicht zur Angriffsseite öffnend, VSÖ-Ausführung, Widerstandsklasse 4